

PRIMERO PL HI VIZ CE KASK

WHE00116

SV



TEKNISKA DETALJER



MATERIAL

YTTRE SKAL:
HD polypropylen

INRE SKAL:
HD expanderad polystyren

HUVUDBAND:
Mjuk PA nylon



STORLEK

Universaljusterbar
från 52 till 63 cm



VIKT

460 g



STANDARD

EN 12492
Skydd mot toppslag och
penetration i enlighet med
EN 397
Punkt 5.1.1 Skydd mot toppstöt
Punkt 5.1.2 Skydd mot
inträngning
Paragraf 5.1.3 Flamskydd
Ytterligare provningar EN 397:
-30°C / LD / MM



WHE00116-201
WHITE



WHE00116-221
YELLOW FLUO



ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



KATEGORI

II

TEKNOLOGIER



POLYPROPYLEN HD YTTRE SKAL

Lätt yttre skal med exponentiellt bättre prestanda. Utmärkt för stötdämpning, särskilt vid lägre temperaturer (-30 °C). Motstår förgulning och nedbrytning.



HD EPS INRE SKAL

Inre skal bestående av skum med hög densitet för att absorbera slagen energi och förbättra komforten.



CLICK-IN-SYSTEM

Förbättrat system för fäste av vadderingen som snabbt säkras och medger enkelt byte och borttagande. Patenterat system förbättrar vadderingens beständighet.



2DRY FODER

Ett snabbtorkande material med fuktuppsugande teknik som påskyndar spridningen av svett på hjälmens vaddering för torrare och bekvämare användning.



ERGO FIT-SYSTEM

System för storleksjustering av hjälmen som medger enkel och säker passform genom att vrida på den stora ratten. Systemet flyttar sig uppåt och nedåt och anpassar sig till olika huvudformer. De ergonomiskt formade vingarna ger stöd åt nacken för ökad komfort.



AVANCERAD LÄTT HAKREM

Hakrem i akryl med 5 justeringspunkter för personlig passform. Passar större huvudstorlekar och är kompatibel med öronskyddsanvändning. Färgkodade fästen anger överensstämmelse med EN-standard.



LATERAL JUSTERINGSDELARE

Sidoreglingspunkt på hakremmen för justering och positionering för en mer skräddarsydd passform.



RING TILL KROK

Ögla i hakremmen låter användaren säkert fästa hjälmen i en sele eller annat föremål.



FÄSTNINGSSPÅR FÖR ÖRONSKYDD

Hjälm med standardiserade 30mm EURO-spår för fäste av KAST öronskydd.



HI VIZ DETALJER

Skal i färg med hög synlighet, självlysande lampklämmor och reflekterande dekaler med hög synlighet för ökad säkerhet vid förhållanden med låg synlighet.



VENTILATIONSKANALER

Designad med 14 luftintag utformade för att förhindra att skräp kommer in och interna kanaler för ökad andningsförmåga och komfort.



KROKAR FÖR ÖRONPROPPAR

Funktion med lampklämmor som håller öronproppar med snöre.



FRONTALT SPÅR FÖR TILLBEHÖR

Främre fästpunkt för avancerad anpassning och enkel integrering av tillbehör som korthållare och pannlampor. Inkluderar hjälmkydd mot skräp.

TEKNOLOGIER



SPÅR FÖR NACKSKYDD

3 bakre spår på hjälmen för montering av KASK nackskyddsprodukter.



EASY CLICK-SYSTEM

Hjälme med integrerade spår för enkel montering av KASK ansikts- och ögonskyddstillbehör. Easy Click visiradapterar krävs.



UTBYTBARA LAMPKLÄMMOR

Hjälme med 4 avtagbara fästklämmor i nylon. Kompatibel med KASK pannlampor och andra pannlampor med elastiska band.

PRESTANDA

Skydd mot slag från ovan	K	5 kg från 2 m 100 J
Skydd mot slag från sidan, framifrån och bakifrån	K	5 kg från 0,5 m 25 J
Skydd mot genomträngning av föremål	K	3 kg från 1 m 30 J
Frigöring av hakband > 50 kg	K	
Retentionssystemets effektivitet	K	

Ventilation	K	
Test av lägre temperaturmotstånd	K	T= -30°C
Skydd mot sidodeformation	K	LD
Skydd mot stänk av smält metall	K	MM

K EN 12492 standardkrav

K EN 397 ytterligare krav

YTTERRIGARE INFORMATION

HÅLLBARHETSTID

10 år från tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning om det finns eventuella skador såsom sprickor, lossningar, deformiteter eller flagningar som medför ett försämringstillstånd av hjälmen. Hjälmar som drabbats hårt ska bytas ut även om de inte visar tydliga tecken på skada.

GARANTI

3 år från inköpsdatum.

RENGÖRING

Rengör hjälmen med KASK Helmet cleaner eller med vatten, tvål med neutralt pH-värde och en mjuk, ren trasa. Innerfodret bör tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher är tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING

Hjälmen bör förvaras borta från direkt solljus eller värmekällor. Vi rekommenderar användning av KASK hjälmväska med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV DEKALER

Applicera inte lim, klistermärken och använd inte färg och lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Varje ändring eller ingrepp kan försämra dess skyddande funktion.

3 10
YEARS YEARS
GUARANTEE SHELF LIFE

SÄKERHETSTILLBEHÖR



WVI00007
ZEN VISIR



WVI00022-500
ANSIKTSKYDD



WVI00008
ZEN FULLANSIKTSVISIR



WVI00009/10
ZEN MM/PM VISIR



WHP00004/5/6
HÖRSELSKYDD



WLA00001/2/3
PANNLAMP



WPA00007
WINTER PADDING



WAC00013/25
HALSSKYDD



WAC00032/33
HALSSKYDD RW



WAC00036-37
SOLSKYDD

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

